

# Material Safety Data Sheet

## 24 Hour Emergency Phone Numbers:

Medical: 1-800-327-3874  
1-513-558-5111

Transportation:  
1-800-535-5053  
1-352-323-3500

.....  
 \*NOTE: National Response Center emergency numbers to be used  
 \*only in the event of chemical emergencies involving a spill, leak,  
 \*fire, exposure or accident involving chemicals.  
 .....

**IMPORTANT:** Provide this information to employees, customers, and users of this product. Read this MSDS before handling or disposing of this product. This product is covered by the OSHA Hazard Communication Standard and this document has been prepared in accordance with requirements of this standard. All abbreviated terms used in this MSDS are further described in Section 16.

## Section 1 - Chemical Product / Company Information

This Material Safety Data Sheet is available in Canadian French and Hispanic American Spanish upon request.  
 Esta hoja de datos de la seguridad de los materiales está disponible en francés canadiense y en español a su solicitud.  
 Los Datos de Seguridad del Producto pueden obtenerse en Espanol si lo requiere.

**Product Name:** PAINTERS PUTTY 53 **Revision Date:** 04/18/2005  
**Product UPC Number:** 7079812240, 7079812242, 7079812244 **Supercedes:** 12/28/1999  
**Product Use/Class:** PAINTERS PUTTY **MSDS Number:** 00010407001  
**Manufacturer:** DAP Inc.  
 2400 Boston Street Suite 200  
 Baltimore, MD 21224-4723  
 888-327-8477 (non-emergency matters)

## Section 2 - Composition / Information On Ingredients

Chemical Name	CASRN	WT%	ACGIH TWA	ACGIH STEL	ACGIH CEIL	OSHA TWA	OSHA STEL	OSHA CEIL	Skin
Calcium carbonate	1317-65-3	60-100	10 MGM3	N.E.	N.E.	5 MGM3	N.E.	N.E.	No
Titanium dioxide	13463-67-7	0.5-1.5	10 MGM3	N.E.	N.E.	15 MGM3	N.E.	N.E.	No
Silica, crystalline	14808-60-7	0.5-1.5	0.05 MGM3	N.E.	N.E.	(10 ÷ % SiO <sub>2</sub> ) / 2 MGM3	N.E.	N.E.	No

### Exposure Notes:

**Important:** Listed Permissible Exposure Levels (PEL) are from the U.S. Dept. of Labor OSHA Final Rule Limits (CFR 29 1910.1000); these limits may vary between states.

**Note:** An employee's skin exposure to substances having a "YES" in the "SKIN" column in the table above shall be prevented or reduced to the extent necessary under the circumstances through the use of gloves, coveralls, goggles or other appropriate personal protective equipment, engineering controls or work practices

## Section 3 - Hazards Identification

**Emergency Overview:** CAUTION! Prolonged or repeated contact with skin may cause irritation.

Refer to other MSDS sections for other detailed information.

**Effects Of Overexposure - Eye Contact:** None known.

**Effects Of Overexposure - Skin Contact:** Prolonged or repeated contact with skin may cause irritation.

**Effects Of Overexposure - Inhalation:** None known.

**Effects Of Overexposure - Ingestion:** None known.

**Effects Of Overexposure - Chronic Hazards:** Prolonged and repeated skin contact may cause irritation and possibly dermatitis.

**Primary Route(s) Of Entry:** Skin Contact, Skin Absorption

**Medical Conditions which May be Aggravated by Exposure:** None known.

## Section 4 - First Aid Measures

**First Aid - Eye Contact:** In case of contact, immediately flush eyes with large quantities of water for at least 15 minutes until irritation subsides. Get medical attention immediately.

**First Aid - Skin Contact:** Wash off immediately with soap and plenty of water for at least 15 minutes. Get medical aid if symptoms persist. Remove and wash contaminated clothing.

**First Aid - Inhalation:** If inhaled, remove to fresh air. If breathing is difficult, leave the area to obtain fresh air. If continued breathing difficulty is experienced, get medical attention immediately.

**First Aid - Ingestion:** If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Get medical attention immediately.

**Note to Physician:** None.

**COMMENTS:** Call Medical Emergency at 1-800-327-3874 if any irritation or complication arise from any of the above routes of entry.

## Section 5 - Fire Fighting Measures

**Flash Point, F:** Greater than 200  
**Method:** (Seta Closed Cup)

**Lower Explosive Limit, %:** Not Established  
**Upper Explosive Limit, %:** Not Established

**Extinguishing Media:** Carbon Dioxide, Dry Chemical, Foam

**Unusual Fire And Explosion Hazards:** No special protective measures against fire required.

**Special Firefighting Procedures:** Wear self-contained breathing apparatus pressure-demand (NIOSH approved or equivalent) and full protective gear. Use water spray to cool exposed surfaces.

## Section 6 - Accidental Release Measures

**Steps To Be Taken If Material Is Released Or Spilled:** Wear proper protective equipment as specified in Section 8. Use absorbent material or scrape up dried material and place in container.

## Section 7 - Handling And Storage

**Handling:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! DO NOT TAKE INTERNALLY. Use only with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Avoid prolonged or repeated contact with skin. While dry sanding, use of a NIOSH-approved dust mask is recommended. Removal of this product after use will result in the generation of Dust. If dry-sanded, exposure to dust may result in the build-up of material in eyes, ears, nose, and mouth which may cause irritation. Open all windows and doors or use other means to ensure cross-ventilation and fresh air entry during application and drying. Odor is not an adequate warning for hazardous conditions. Avoid contact with eyes.

**Storage:** Close container after each use. Store containers away from excessive heat and freezing. Do not store at temperatures above 120 degrees F. Store away from caustics and oxidizers.

## Section 8 - Exposure Controls / Personal Protection

**Precautionary Measures:** Please refer to other sections and subsections of this MSDS.

**Engineering Controls:** Good general ventilation should be sufficient to control airborne levels. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Local ventilation of emission sources may be necessary to maintain ambient concentrations below recommended exposure limits. Wet sanding is recommended to avoid generation of dust.

**Respiratory Protection:** In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. A NIOSH-approved air purifying respirator with an organic vapor cartridge or canister may be necessary under certain circumstances where airborne concentrations are expected to exceed exposure limits. A respiratory protection program that meets the OSHA 1910.134 and ANSI Z88.2 requirements must be followed whenever workplace conditions warrant a respirator's use.

**Skin Protection:** Rubber gloves.

**Eye Protection:** Goggles or safety glasses with side shields.

**Other protective equipment:** Not required under normal use.

**Hygienic Practices:** Remove and wash contaminated clothing before re-use. Wash hands before breaks and at the end of workday.

## Section 9 - Physical And Chemical Properties

<b>Boiling Range:</b>	Not Established	<b>Vapor Density:</b>	Not Established
<b>Odor:</b>	Musty	<b>Odor Threshold:</b>	Not Established
<b>Appearance:</b>	White	<b>Evaporation Rate:</b>	Not Established
<b>Solubility in H<sub>2</sub>O:</b>	Not Established	<b>Specific Gravity:</b>	Not Established
<b>Freeze Point:</b>	Not Established	<b>pH:</b>	Not Applicable
<b>Vapor Pressure:</b>	Not Established	<b>Viscosity:</b>	Not Established
<b>Physical State:</b>	Paste		

When reported, vapor pressure of this product has been calculated theoretically based on its constituent makeup and has not been determined experimentally.

(See section 16 for abbreviation legend)

## Section 10 - Stability And Reactivity

**Conditions To Avoid:** Excessive heat and freezing.

**Incompatibility:** Incompatible with strong bases and oxidizing agents.

**Hazardous Decomposition Products:** Normal decomposition products, i.e., COx, NOx.

**Hazardous Polymerization:** Hazardous polymerization will not occur under normal conditions.

**Stability:** Stable under recommended storage conditions.

## Section 11 - Toxicological Information

**Product LD50:** Not Established

**Product LC50:** Not Established

None

**Carcinogenicity:**

CAS No.	Chemical Name	ACGIH	OSHA	IARC	NTP	WT%
13463-67-7	Titanium dioxide	-----	-----	Classification not possible from current data.	-----	0.5-1.5
14808-60-7	Silica, crystalline	Suspected human carcinogen.	-----	-----	Known carcinogen.	0.5-1.5

**Significant Data with Possible Relevance to Humans:** None

## Section 12 - Ecological Information

**Ecological Information:** Ecological injuries are not known or expected under normal use.

## Section 13 - Disposal Information

**Disposal Information:** Dispose of material in accordance with all federal, state and local regulations. State and Local regulations/restrictions are complex and may differ from Federal regulations. Responsibility for proper waste disposal is with the owner of the waste.

**EPA Waste Code if Discarded (40 CFR Section 261):** None

## Section 14 - Transportation Information

**DOT Proper Shipping Name:** Not Regulated

**Packing Group:** N.A.

**DOT Technical Name:** N.A.

**Hazard Subclass:** N.A.

**DOT Hazard Class:** N.A.

**DOT UN/NA Number:** None

Note: The shipping information provided is applicable for domestic ground transport only. Different categorization may apply if shipped via other modes of transportation and/or to non-domestic destinations.

## Section 15 - Regulatory Information

**CERCLA - SARA Hazard Category:**

This product has been reviewed according to the EPA 'Hazard Categories' promulgated under Sections 311 and 312 of the Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 (SARA Title III) and is considered, under applicable definitions, to meet the following categories:

**SARA Section 313:**

This product contains the following substances subject to the reporting requirements of Section 313 of Title III of the Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 and 40 CFR part 372:

None

**Toxic Substances Control Act:**

All ingredients in this product are either on TSCA inventory list, or otherwise exempt.

This product contains the following chemical substances subject to the reporting requirements of TSCA 12(B) if exported from the United States:

None

**U.S. State Regulations:****New Jersey Right-to-Know:**

The following materials are non-hazardous, but are among the top five components in this product:

Chemical Name	CAS Number	WT%
Oil	TSRN-618608-5071P	10-15

**Pennsylvania Right-to-Know:**

The following non-hazardous ingredients are present in the product at greater than 3%:

Chemical Name	CAS Number	WT%
Oil	Proprietary	10-15

**California Proposition 65:**

Warning: The following ingredients present in the product are known to the State of California to cause cancer:

Chemical Name	CAS Number	Definition	Date Listed	WT%
Silica, crystalline	14808-60-7	Carcinogenic.	Listed: October 1, 1988	0.5-1.5

Warning: The following ingredients present in the product are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm:

None

<b>Section 16 - Other Information</b>
---------------------------------------

**HMIS Ratings:**

Health: 1

Flammability: 1

Reactivity: 0

Personal Protection: X

**VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS, GR/LTR: 0.0 LB/GAL: 0.0 WT%: 0.0****REASON FOR REVISION:** Periodic Update**Legend:**

N.A. – Not Applicable

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

N.E. – Not Established

SARA – Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986

N.D. – Not Determined

NJRTK – New Jersey Right-to-Know Law

VOC – Volatile Organic Compound

OSHA – Occupational Safety and Health Administration

PEL – Permissible Exposure Limit

HMIS – Hazardous Materials Identification System

TLV – Threshold Limit Value

NTP – National Toxicology Program

STEL – Short Term Exposure Limit

CEIL – Ceiling Exposure Limit

LD50 – Lethal Dose 50

LC50 – Lethal Concentration 50

F – Degree Fahrenheit

C – Degree Celcius

MSDS – Material Safety Data Sheet

CASRN – The Chemical Abstracts Service Registry Number

DAP believes the data and statements contained herein are accurate as of the date hereof. They are offered in good faith as typical values and not as a product specification. **NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE WITH REGARD TO THE INFORMATION HEREIN PROVIDED OR THE PRODUCT TO WHICH THE INFORMATION REFERS.** Since this document is intended only as a guide to the appropriate use and precautionary handling of the referenced product by a properly trained person, it is therefore the responsibility of the user to (i) review the recommendations with due consideration for the specific context of the intended use and (ii) determine if they are appropriate.

&lt;End of MSDS&gt;

# Hoja de datos de la seguridad de los materiales

**Números telefónicos de emergencia las 24 horas:**
**Emergencias médicas: 1-800-327-3874**  
 1-513-558-5111

**Transporte:**

 1-800-535-5053  
 1-352-323-3500

NOTA: Los números de emergencia del Centro de Respuesta Nacional sólo se deben usar en caso de emergencias químicas que involucren un derramamiento, incendio, exposición o accidente que tengan que ver con químicos

**IMPORTANTE:** Lea esta hoja de datos de la seguridad de los materiales antes de manipular o desechar este producto, y entregue esta información a los empleados, clientes y usuarios de este producto. Este producto está cubierto por la norma de comunicación de riesgos OSHA, y este documento fue preparado de acuerdo con los requisitos de dicha norma. Todos los términos abreviados utilizados en este documento se describen con más detalles en la sección 16.

## Sección 1 - Información del producto químico/ compañía

Esta hoja de datos de la seguridad de los materiales está disponible en francés canadiense y en español a su solicitud.  
 On peut demander cette MSDS a la langue Francaise Canadienne.

<b>Nombre de producto:</b>	PAINTERS PUTTY 53	<b>Fecha de revisión:</b>	04/18/2005
<b>Número de UPC del producto:</b>	7079812240, 7079812242, 7079812244	<b>Reemplaza a:</b>	12/28/1999
<b>Uso/ clase del producto:</b>	PAINTERS PUTTY	<b>Número de hoja de datos (MSDS):</b>	00010407001
<b>Fabricante:</b>	<b>DAP Inc.</b> <b>2400 Boston Street Suite 200</b> <b>Baltimore, MD 21224-4723</b> <b>888-327-8477 (asuntos de no emergencia)</b>		

## Sección 2 - Composición / Información sobre los Ingredientes

Nombre Químico	CASRN	Peso%	ACGIH TWA	ACGIH STEL	ACGIH CEIL	OSHA TWA	OSHA STEL	OSHA CEIL	Piel
Carbonatodecalcio	1317-65-3	60-100	10 MGM3	N.E.	N.E.	5 MGM3	N.E.	N.E.	No
Dioxidodetitanio	13463-67-7	0.5-1.5	10 MGM3	N.E.	N.E.	15 MGM3	N.E.	N.E.	No
Silic Cristalina	14808-60-7	0.5-1.5	0.05 MGM3	N.E.	N.E.	(10 ÷ % SiO <sub>2</sub> ) / 2 MGM3	N.E.	N.E.	No

### Notas sobre la exposición:

**Importante:** Los niveles de exposición permitidos (PEL) señalados son suministrados por el Dept. del Trabajo de EE.UU., Límites de la norma final OSHA (CFR 29 1910.1000); Estos límites pueden variar de estado a estado.

**Nota:** Se debe evitar o reducir al máximo la exposición de la piel de un empleado a sustancias que tengan "S" en la columna "PIEL" en la tabla anterior, según lo permitan las circunstancias mediante el uso de guantes, ropa de protección, gafas de seguridad y otros equipos personales de protección, controles de ingeniería o prácticas de trabajo.

### Sección 3 - Identificación de riesgos

**Generalidades sobre las emergencias:** ¡PRECAUCIÓN! El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar irritación.

Consulte otras secciones de la hoja de datos de seguridad de los materiales para más información detallada.

**Efectos de la sobre exposición - Contacto visual:** Ninguno conocido.

**Efectos de la sobre exposición - Contacto de la piel:** El contacto prolongado o repetido con la piel podría causar irritación.

**Efectos de la sobre exposición - Inhalación:** Ninguno conocido.

**Efectos de la sobre exposición - Ingestión:** Ninguno conocido.

**Efectos de la sobre exposición - Riesgos crónicos:** El contacto prolongado y repetido de la piel podría causar irritación y posiblemente dermatitis.

**Ruta(s) principal de entrada:** Piel el Contacto, Pele la Absorción

**Condiciones médicas que se pueden agravar a causa de la exposición:** Ninguno conocido.

### Sección 4 - Medidas de primeros auxilios

**Primeros auxilios - Contacto visual:** En caso de contacto, enjuague los ojos de inmediato con grandes cantidades de agua por al menos 15 minutos hasta que la irritación ceda. Obtenga atención médica de inmediato.

**Primeros auxilios - Contacto de la piel:** Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Obtenga ayuda médica si los síntomas persisten. Retire y lave la ropa contaminada.

**Primeros auxilios - Inhalación:** Si se inhala, salga al aire fresco. Si se dificulta la respiración, abandone el área para obtener aire fresco. Si se experimenta dificultad continua para respirar, busque atención médica de inmediato.

**Primeros auxilios - Ingestión:** Si se traga, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

**Nota para el médico:** Sin información

**COMENTARIOS:** Llame para emergencias médicas al 1-800-327-3874 si surgiera cualquier irritación o complicación de cualquiera de las rutas de entrada anteriores.

### Sección 5 - Medidas para combatir incendios

**Punto de inflamación, F:** Más que 200  
**Método:** (Seta Cerró Copa)

**Límite explosivo menor, %:** No Establecido  
**Límite explosivo mayor, %:** No Establecido

**Medios para extinguir:** Bióxido de carbono, Seque Sustancia Química, Espuma

**Riesgos inusuales de incendio y explosión:** No se requieren medidas de protección especiales contra el fuego.



**Procedimientos especiales para combatir incendios:** Use un aparato para respiración auto-contenido con demanda de presión (aprobado por el Instituto NIOSH o equivalente) y equipo completo de protección. Use rociador de agua para enfriar las superficies expuestas.

## Sección 6 - Medidas en caso de emisión accidental

**Pasos a seguir en el caso de emisión o derramamiento de materiales:** Use el equipo de protección correcto según lo especifica la Sección 8. Use material absorbente o raspe el material seco y coloque en un contenedor.

## Sección 7 - Manejo y almacenamiento

**Manejo:** ¡MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! NO TOME INTERNAMENTE. Use únicamente con ventilación adecuada. Lave a fondo después de manipular. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Mientras seca sanding, ofa de uso máscara NIOSH-APROBADO de polvo se recomienda. La remoción de este producto después del uso resultará en la generación de polvo. Si se lija en seco, la exposición al polvo podría resultar en la acumulación de material en los ojos, nariz y boca, lo que puede causar irritación. Abra todas las ventanas y puertas o use otros medios para garantizar una ventilación cruzada y la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Sentir el olor no es una advertencia adecuada de condiciones peligrosas. Evite el contacto con los ojos.

**Almacenamiento:** Cierre el contenedor después de cada uso. Almacene los contenedores lejos del calor y congelamiento excesivos. No almacene a temperaturas por encima de 120 grados F. Almacene lejos de sustancias cáusticas y oxidantes.

## Sección 8 - Controles de la exposición/ Protección personal

**Medidas de precaución:** Refiérase por favor a otras secciones y subdivisiones de este MSDS.

**Controles de ingeniería:** Una buena ventilación general debería ser suficiente para controlar los niveles de transporte por el aire. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Puede ser necesaria la ventilación local de las fuentes de emisión para mantener las concentraciones ambientales por debajo de los límites de exposición recomendados. Se recomienda el lijado húmedo para evitar la generación de polvo.

**Protección respiratoria:** En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. Un respirador para purificar el aire, aprobado por el NIOSH con cartucho de vapor orgánico podría ser necesario bajo ciertas circunstancias donde se espera que las concentraciones de transporte por el aire superen los límites de exposición. Se debe seguir un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2 cada vez que las condiciones del lugar de trabajo exijan el uso de un respirador.

**Protección de la piel:** guantes de goma

**Protección de la visión:** Gafas de seguridad con protectores laterales.

**Otro equipo de protección:** no se precisa en el uso normal.

**Prácticas higiénicas:** Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

## Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

**Rango de ebullición:** No Establecido  
**Olor:** Musty

**Densidad del vapor:** No Establecido  
**Umbral de olor:** No Establecido

**Aspecto:** Blanco  
**Solubilidad en H2O:** No Establecido  
**Punto de congelamiento:** No Establecido  
**Presión del vapor:** No Establecido  
**Estado físico:** Pasta

**Índice de evaporación:** No Establecido  
**Gravedad específica:** No Establecido  
**pH:** No Aplicable  
**Viscosidad:** No Establecido

(Ver sección 16 para la leyenda de las abreviaturas)

## Sección 10 - Estabilidad y reactividad

**Condiciones a evitar:** Calentamiento y congelamiento excesivos.

**Incompatibilidad:** Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.

**Productos de descomposición peligrosa:** Productos de descomposición normal, es decir, COx, NOx.

**Polimerización peligrosa:** No ocurrirá polimerización peligrosa bajo condiciones normales.

**Estabilidad:** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

## Sección 11 - Información toxicológica

**LD50 del producto:** No Establecido

**LC50 del producto:** No Establecido

Ninguno

**Carcinogenicidad:**

Número CAS	Nombre Químico	ACGIH	OSHA	IARC	NTP	Peso%
13463-67-7	Dioxidodetitanio	-----	-----	Clasificación no posible de datos actuales.	-----	0.5-1.5
14808-60-7	Silicicristalina	Cancerígeno humano sospechado.	-----	-----	Cancerígeno conocido.	0.5-1.5

**Datos significativos con posible relevancia para los humanos:** Ninguno

## Sección 12 - Información ecológica

**Información ecológica:** No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

## Sección 13 - Información sobre desechos

**Información sobre desechos:** Deseche los materiales de acuerdo con todas las normas federales, estatales y locales. Las normas/ restricciones estatales y locales son complejas y pueden diferir de las normas federales. La responsabilidad de eliminar los desechos correctamente recae en el propietario de los desechos.

**Código de desechos de EPA en caso de desecho (CFR 40 Sección 261):** Ninguno

## Sección 14 - Información sobre transporte

**Nombre correcto para envío a No Regulado**

**Grupo de empaque:**

No Aplicable

**DOT:****Nombre técnico para DOT:** No Aplicable**Clase de riesgo para DOT:** No Aplicable**Sub-clase de riesgo:** No Aplicable**Número UN/NA para DOT:** Ninguno

Nota: La información del envío proporcionada es aplicable para el transporte doméstico del suelo sólo. Categorización diferente puede aplicar si enviado vía otros modos del transporte y/o a destino no-domésticos.

## Sección 15 - Información reglamentaria

**Categoría de riesgo CERCLA - SARA:**

Este producto ha sido revisado según las categorías de riesgo de EPA promulgadas según las secciones 311 y 312 de la Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de 1986 (SARA, por sus iniciales en inglés, Título III) y se considera, según las definiciones correspondientes, que cumple con las siguientes categorías:

**Sección 313 de la ley SARA:**

Este producto contiene las siguientes sustancias sujeto a los requisitos de reporte de la sección 313 del título III de la ley SARA de 1986 y 40 CFR parte 372:

Ninguno

**Ley para el control de sustancias tóxicas:**

Todos ingredientes en este producto son o en lista de inventario de TSCA, o de otro modo exima.

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de acuerdo con los requisitos de reporte de la ley TSCA 12(B) si es exportado desde los Estados Unidos:

Ninguno

**Regulaciones estatales de EE.UU.:****Ley del Derecho a saber de New Jersey:**

Los siguientes materiales no representan peligro, pero están entre los primeros cinco componentes de este producto:

Nombre Químico	Número CAS	Peso%
Oil	TSRN-618608-5071P	10-15

**Ley del Derecho a saber de Pennsylvania:**

Los siguientes ingredientes no peligrosos están presentes en el producto en una proporción mayor a 3%:

Nombre Químico	Número CAS	Peso%
Oil	Propietario	10-15

**Propuesta 65 de California:**

Advertencia: Los siguientes ingredientes presentes en el producto son conocidos para el Estado de California por causar cáncer:

Nombre Químico	Número CAS	Definición	Fecha Listó	Peso%
Silicicristalina	14808-60-7	Cancerígeno.	Listed: October 1, 1988	0.5-1.5

Advertencia: Los siguientes ingredientes presentes en el producto son conocidos para el Estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos:

Ninguno

## Sección 16 - Otra información

### Índices HMIS:

Salud: 1                      Inflamabilidad: 1                      Reactividad: 0                      Protección personal: X

**COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES**, GR/LTR: 0.0    LB/GAL: 0.0    WT%: 0.0

**RAZÓN DE LA REVISIÓN:** Periódico Actualiza

### Leyenda: gubernamentales

N.A. - No aplica

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales

N.E. - No establecido  
especiales de 1986 (SARA)

SARA - Ley Ley de enmienda y reautorización de fondos

N.D. - No determinado

NJRTK - Ley del Derecho a saber de New Jersey

VOC - Componente orgánico volátil

OSHA - Administración de la seguridad y salud ocupacional

PEL - Límites permitidos de exposición

C - Grados centígrados

TLV - Valor del límite umbral

NTP - Programa nacional de toxicología

STEL - Límite de exposición a corto plazo

CEIL - Límite máximo de exposición

LD50 - Dosis letal 50

LC50 - Concentración letal 50

HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos  
materiales

MSDS - Hoja de datos de la seguridad de los

CASRN - Número de registro de servicios de abstractos químicos    F - Grados Fahrenheit

DAP cree que los datos y las declaraciones contenidos en el presente son exactos hasta la fecha. Se ofrecen de buena fe como valores típicos y no como las especificaciones del producto. **NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PRESENTE O DEL PRODUCTO AL CUAL LA INFORMACIÓN SE REFIERE.** Dado que este documento tiene la intención de ser una guía únicamente para el uso correcto y el manejo preventivo del producto de la referencia por parte de personas correctamente entrenadas, es responsabilidad del usuario (i) revisar las recomendaciones con especial consideración al contexto específico del uso que se pretende y (ii) determinar si son correctas.

<Final de la hoja de datos de la seguridad de los materiales>

# Fiche signalétique

**24 heures – Numéros de téléphone en cas d'urgence:**

**Urgence médicale: 1-800-327-3874**

**1-513-558-5111**

**Urgence transport: 1-800-535-5053**

**1-352-323-3500**

.....  
 •NOTE: Les numéros de téléphone en cas d'urgence doivent être  
 •utilisés uniquement lors de déversement, de fuite, d'incendie,  
 •d'exposition ou d'accident impliquant des produits chimiques.  
 .....

**IMPORTANT:** Lire attentivement cette fiche signalétique avant de manipuler ou de disposer de ce produit. Remettre ces informations aux employés, clients et utilisateurs de ce produit. Ce produit est régi sous la gouverne de l'OSHA, Communication de renseignements à l'égard de matières dangereuses, et ce document a été préparé pour répondre aux exigences de ces standards. Les significations pour toutes les abréviations utilisées dans cette fiche signalétique sont décrites à la Section 16.

## Section 1 – Identification du produit et de la compagnie

This MSDS is offered in English upon request.  
 Los Datos de Seguridad del Producto pueden obtenerse en Espanol si lo requiere.

<b>Nom du produit:</b>	PAINTERS PUTTY 53	<b>Date de révision:</b>	04/18/2005
<b>Numéro UPC:</b>	7079812240, 7079812242, 7079812244	<b>Date d'abrogation:</b>	12/28/1999
<b>Utilisation du produit/Classe:</b>	PAINTERS PUTTY	<b>Numéro de fiche:</b>	00010407001
<b>Fabricant:</b>	<b>DAP Inc.</b> <b>2400 Boston Street Suite 200</b> <b>Baltimore, MD 21224-4723</b> <b>888-327-8477 ( Pour toute information non urgente)</b>		

## Section 2 - Composition / Ingrédients dangereux

Nom Chimique	CASRN	Poids%	ACGIH TWA	ACGIH STEL	ACGIH CEIL	OSHA TWA	OSHA STEL	OSHA CEIL	Peau
Pierre à chaux	1317-65-3	60-100	10 MGM3	N.E.	N.E.	5 MGM3	N.E.	N.E.	Non
Dioxyde de titane	13463-67-7	0.5-1.5	10 MGM3	N.E.	N.E.	15 MGM3	N.E.	N.E.	Non
Silice cristalline	14808-60-7	0.5-1.5	0.05 MGM3	N.E.	N.E.	(10 ÷ % SiO <sub>2</sub> ) / 2 MGM3	N.E.	N.E.	Non

### Notes concernant l'exposition:

**Important:** Les limites d'exposition permises (LEP) décrites proviennent du Department of Labor des États-Unis, règlement final concernant les valeurs d'exposition moyennes pondérées de l'OSHA (CFR 29 1910.1000); ces limites peuvent varier selon les états.

**Note:** Prendre tous les moyens selon les circonstances afin de prévenir ou réduire toute exposition de la peau des employés aux substances portant la mention «OU!» dans la colonne «PEAU» du tableau ci-dessus. Utiliser des gants, une combinaison, des lunettes étanches, tout autre équipement de protection personnel ad équat, les contrôles techniques et les pratiques appropriées au type de travail.

## Section 3 – Identification des dangers

**Urgences générales:** ATTENTION! Un contact excessif et répété avec la peau peut causer une irritation.

Consulter les autres sections de cette fiche signalétique pour des informations plus détaillées.

**Effets de surexposition – Contact oculaire:** Aucun connu.

**Effets de surexposition – Contact cutané:** Un contact excessif et répété avec la peau peut causer une irritation.

**Effets de surexposition – Inhalation:** Aucun connu.

**Effets de surexposition – Ingestion:** Aucun connu.

**Effets de surexposition – Dangers chroniques:** Un contact excessif et répété avec la peau peut causer une irritation et possiblement une dermatite.

**Voie(s) d'absorption:** Peau le Contact, Ecorcher l'Absorption

**Problèmes médicaux aggravés lors d'exposition au produit :** Aucune connue.

## Section 4 – Premiers soins

**Premiers soins – Contact oculaire:** En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation disparaisse. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**Premiers soins – Contact cutané:** Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent, obtenir se soins médicaux. Enlever et laver les vêtements contaminés.

**Premiers soins – Inhalation:** En cas d'inhalation, transporter la personne exposée à l'air frais. Si elle a de la difficulté à respirer, quitter les lieux afin d'obtenir de l'air frais. Si la difficulté à respirer persiste, obtenir des soins médicaux immédiatement.

**Premiers soins – Ingestion:** En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**Note au médecin:** Pas d'information.

**COMMENTAIRES:** En cas d'apparition d'une irritation ou de complications suite à une exposition au produit, communiquer immédiatement avec l'urgence médicale au 1-800-327-3874.

## Section 5 – Mesures de protection en cas d'incendie

**Point d'éclair, ° F ( ° C ): Plus grand que 200** **Limite d'explosibilité inférieure, %:** Pas Etabli  
**Méthode:** (Seta A Fermé la Tasse) **Limite d'explosibilité supérieure, %:** Pas Etabli

**Moyens d'extinction:** Dioxyde de carbone, Sécher Chimique, Mousse

**Risques particuliers d'explosions ou d'ignition:** Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu.

**Procédures spéciales de lutte contre les incendies:** Porter un respirateur autonome à pression d'air (approuvé NIOSH ou équivalent) et un équipement de protection personnel complet. Utiliser une lance-brouillard afin de

refroidir les contenants exposés.

## Section 6 – Mesures en cas de déversement accidentel

**Procédures de nettoyage:** Porter un équipement de protection personnel approprié tel que spécifié à la Section 8. Utiliser un matériau absorbant ou gratter le matériau sec puis le déposer dans un contenant.

## Section 7 – Manutention et entreposage

**Manutention:** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! NE PAS AVALER. Utiliser seulement si la ventilation est adéquate. Laver vigoureusement après la manipulation. Éviter tout contact excessif ou répété avec la peau. Pendant que sécher sanding, ofa d'usage masque de poussière NIOSH-APPROUVE est recommandé. L'enlèvement de ce produit générera de la poussière. Lors de ponçage à sec, l'exposition à cette poussière produit une accumulation de matériau dans les yeux, les oreilles, le nez et la bouche et peut causer une irritation. Ouvrir toutes les fenêtres et les portes ou utiliser tout autre moyen afin d'assurer une ventilation en croisé et l'entrée d'air frais durant l'application et le temps de séchage. L'odeur n'est pas un critère valable pour déterminer les conditions de danger. Éviter tout contact avec les yeux.

**Entreposage:** Refermer les contenants après usage. Entreposer les contenants loin de la chaleur excessive ou du froid excessif. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 120° F (48,8° C). Entreposer loin des produits caustiques et des agents oxydants.

## Section 8 – Contrôles d'exposition / Protection personnelle

**Mesures de précaution:** S'il vous plaît se référer aux autres sections et aux autres sous-sections de ce MSDS.

**Contrôles d'ingénierie:** Une bonne ventilation centrale devrait suffire pour contrôler les niveaux de matières en suspension. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Une ventilation locale près de la source d'émission peut être nécessaire pour maintenir la concentration ambiante au-dessous des niveaux limites recommandés. Un ponçage humide est recommandé afin d'éviter de générer de la poussière.

**Protection des voies respiratoires:** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Dans certaines circonstances, lorsque le niveau anticipé de concentrations en suspension est supérieur aux limites d'exposition permises, il est nécessaire de porter un respirateur purificateur d'air muni d'une cartouche ou d'un filtre à cartouche anti-vapeurs organiques. Un programme de protection respiratoire défini selon les normes de l'OSHA 1910.134 et de l'ANSI Z88.2 doit être appliqué à chaque fois que les conditions sur les lieux de travail exigent de porter un respirateur.

**Protection de la peau:** gants en caoutchouc

**Protection des yeux:** Lunettes étanches ou lunettes de sécurité avec boucliers latéraux.

**Équipements de protection additionnels:** inutile dans les conditions normales d'utilisation.

**Pratiques hygiéniques:** Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.

## Section 9 – Propriétés physiques et chimiques

<b>Point d'ébullition:</b>	Pas Etabli	<b>Densité de vapeur:</b>	Pas Etabli
<b>Odeur:</b>	Musty	<b>Limite de détection olfactive:</b>	Pas Etabli
<b>Apparence:</b>	Blanc	<b>Taux d'évaporation:</b>	Pas Etabli

<b>Solubilité dans l'eau (H<sub>2</sub>O):</b>	Pas Etabli	<b>Poids spécifique:</b>	Pas Etabli
<b>Point de congélation:</b>	Pas Etabli	<b>Taux de pH:</b>	Pas Applicable
<b>Pression de vapeur:</b>	Pas Etabli	<b>Viscosité:</b>	Pas Etabli
<b>État physique:</b>	Pâte		

(Consulter la Section 16 pour connaître la signification des abréviations)

## Section 10 – Stabilité et réactivité

**Conditions à éviter:** Chaleur excessive ou froid excessif.

**Incompatibilité:** Incompatible avec les bases fortes et les oxydants.

**Produits de décomposition dangereux:** Produits de décomposition habituels : oxydes de carbone (COx) et oxydes d'azote (NOx).

**Risque de polymérisation:** Aucune polymérisation dangereuse ne surviendra dans des conditions normales d'utilisation.

**Stabilité:** Stable dans les conditions recommandées de stockage.

## Section 11 – Propriétés toxicologiques

**Produit DL50:** Pas Etabli

**Produit CL50:** Pas Etabli

Aucun

**Effets cancérogènes:**

Numéro CAS	Nom Chimique	ACGIH	OSHA	IARC	NTP	Poids%
13463-67-7	Dioxyde de titane	-----	-----	Classification pas possible des données actuelles.	-----	0.5-1.5
14808-60-7	Silice cristalline	Présumée cancérogène humaine.	-----	-----	Cancérogène connue.	0.5-1.5

**Données significatives possiblement pertinentes à l'humain:** Aucun

## Section 12 – Information écologique

**Information écologique:** Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

## Section 13 – Information sur la mise au rebut

**Information concernant la mise au rebut:** Disposer de ce matériau en respectant les lois fédérales, provinciales et municipales. Les lois et restrictions provinciales et municipales sont complexes et peuvent différer des lois fédérales. La responsabilité de la disposition appropriée des déchets appartient au propriétaire des déchets.

**Code de mise au rebut de l'Agence de protection de l'environnement (40 CFR Section 261):** Aucun



## Section 14 – Étiquetage selon le Ministère des Transports

**Nom du produit expédié:** Pas Régulé  
**Nom technique:** Pas Applicable  
**Classe de danger:** Pas Applicable

**Groupe d'emballage:** Pas Applicable  
**Classe de transport:** Pas Applicable  
**Numéro UN/NA:** Aucun

Note : L'information d'expédition fournie est applicable pour le transport de sol domestique seulement. La catégorisation différente peut s'appliquer si expédié via les autres modes de et/ou de transport aux destinations non résidentielles.

## Section 15 – Information sur les règlements

### CERCLA - Catégories de dangers selon le SARA:

Ce produit a été revu en conformité avec les «Catégories de dangers» établies par l'Agence de protection de l'environnement et promulguées aux Sections 311 et 312 du Superfund Amendment and Reauthorization Act de 1986 (SARA Titre III). Selon les définitions applicables, il est considéré répondre aux catégories suivantes :

#### SARA SECTION 313 :

Ce produit contient les substances suivantes assujetties aux normes de déclaration de la Section 313, du Titre III de la Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 et du 40 CFR partie 372 :

Aucun

### LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES:

Tous ingrédients dans ce produit sont ou sur la liste d'inventaire de TSCA, ou autrement exempter.

Ce produit contient les substances chimiques suivantes à déclarer selon les normes TSCA 12(B) si exporté à l'extérieur des États-Unis:

Aucun

### Lois particulières selon les états aux États-Unis:

#### PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE:

AVERTISSEMENT ! Les produits chimiques listés ci-dessous et contenus dans ce produit sont reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer:

Nom Chimique	Numéro CAS	Définition	Dater Enuméré	Poids%
Silice cristalline	14808-60-7	Cancérogène.	Listed: October 1, 1988	0.5-1.5

AVERTISSEMENT ! Les produits chimiques listés ci-dessous et contenus dans ce produit sont reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction:

Aucun

## Section 16 – Autres informations

### Classification des dangers:

Santé: 1      Inflammabilité: 1      Réactivité: 0      Protection personnelle: X

COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATIL, G/LITRE: 0.0      LB/GALLON: 0.0      POIDS %: 0.0

**RAISONS DE RÉVISION:** Mise à jour périodique**Légende:**

N.A. – Non applicable  
Industrial Hygienists

N.É. – Non établi  
Reauthorization Act de 1986

N.D. – Non déterminé

VOC – Composé organique volatil  
Administration

PEL – Limite d'exposition permise  
System

TLV – Limite tolérable d'exposition

NTP – National Toxicology Program

STEL – Limite d'exposition à court terme

LD50 – Dose létale 50

CASRN – Numéro enregistré selon le Chemical Abstracts Service

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act

ACGIH – American Conference of Governmental

SARA – Superfund Amendments and

NJRTK – New Jersey Right-to-Know Law

OSHA – Occupational Safety and Health

HMIS – Hazardous Materials Identification

TWA – Valeur d'exposition moyenne pondérée

F – Degré Fahrenheit

C – Degré Celcius

LC50 – Concentration létale 50

DAP croit que les données et renseignements stipulés dans cette fiche signal étiquette sont précis à la date de rédaction de cette fiche. Ces données sont offertes en toute bonne foi et représente des valeurs standard sans toutefois être des spécifications du produit. **AUCUNE GARANTIE SUR LA QUALITÉ MARCHANDE, GARANTIE D'APTITUDE POUR AUCUN TYPE D'EMPLOI PARTICULIER OU TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE N'EST EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT OFFERTE EN REGARD DES INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE OU DES INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT.** Cette fiche est produite uniquement à titre de guide pour les personnes formées à cet effet afin qu'elles puissent appliquer les procédures appropriées de manutention auxquelles le produit réfère. Toutefois, c'est la responsabilité chaque utilisateur de revoir les recommandations selon le contexte spécifique de l'utilisation prévue et de déterminer si ces procédures sont appropriées.

<Fin de la fiche signal étiquette>